

ES WERDEN 4 LADESÄULEN-TYPEN UND 8 VARIANTEN ANGEBOTEN



50 kW Lader



200 kW Lader



200 kW Lader



400 kW Lader

Variante TYP	Leistung [kW]	Ausstattung	Maße (H/L/B) mm und Gewicht (kg)
1a HYC50	50	1 x Anschluss CCS2 Kabel 150A, 4,5m Kabellänge – mit Wandhalterung inkl. Kabelmanagementsystem	1300 / 520 / 250 145 kg
1b HYC50	50	1 x Anschluss CCS2 Kabel 150A, 4,5m Kabellänge - mit Stele inkl. Kabelmanagementsystem	1300 / 520 / 250 145 kg
2a HYC200	200	1 x Anschluss CCS2 400A (500A boost) HPC luftgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem	2250 / 420 / 854 462 kg
2b HYC200	200	2 x Anschluss CCS2 400A (500A boost) HPC luftgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem	2250 / 420 / 854 462 kg
3a HYC400-200	200	1 x Anschluss CCS2 500A HPC flüssigkeitsgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem Upgrade auf 400 kW möglich	2250 / 732 / 854 775 kg
3b HYC400-200	200	2 x Anschluss CCS2 500A HPC flüssigkeitsgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem Upgrade auf 400 kW möglich	2250 / 732 / 854 775 kg
4a HYC400-400	400	1 x Anschluss CCS2 500A HPC flüssigkeitsgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem	2250 / 732 / 854 775 kg
4b HYC400-400	400	2 x Anschluss CCS2 500A HPC flüssigkeitsgekühltes Kabel 5m inkl. Kabelmanagementsystem	2250 / 732 / 854 775 kg

Bestellung Fundament über Installationspartner